

NOVINKA

bester[®]
by Lincoln Electric



Model	Bester 155-ND	Bester 170-ND	Bester 210-ND
Číslo položky	B18256-1	B18257-1	B18258-1
EAN	5907709570429	5907709570443	5907709570450
Napájanie, 50Hz	230V/1Ph± 15%	230V/1Ph± 15%	230V/1Ph± 15%
Metódy zvárania	MMA / Lift TIG	MMA / Lift TIG	MMA / Lift TIG
Výstupný prúd@zaťažovateľ	140A@15%	160A@20%	210A@10%
Rozsah zv. prúdu (MMA)	10A - 140A	10A - 160A	10A - 200A
Menovitý výstup. prúd/napätie	140A / 25.6V	160A/26,4V	200 A/ 28V
Minimálny zaťažovateľ pri 40°C	15%	20%	10%
Istenie	16A	16A	16A
Doporučený typ elektród	Bázické a Rutilové	Bázické a Rutilové	Bázické a Rutilové
Max. priemer elektródy (mm)	4.0mm	4.0mm	5.0mm
IP / Trieda ochrany	IP21S	IP21S	IP21S
Vstupný kábel L(mm) / zástrčka	3m / Plug SCHUKO 16A	3m / Plug SCHUKO 16A	3m / Plug SCHUKO 16A
Prívodný kábel dĺžka x prierez	3m x 1.5mm ²	3m x 2.5mm ²	3m x 2.5mm ²
Vstavané funkcie	Arc Force, Hot Start, Anti Stick	Arc Force, Hot Start, Anti Stick	Arc Force, Hot Start, Anti Stick
Digitálny displej	Áno	Áno	Áno
Držiak elektród	3m	3m	3m
Zemniaci kábel	3m	3m	3m
Typ konektora / rozmer	Dinse / 10-25mm ²	Dinse / 35-50mm ²	Dinse / 35-50mm ²
Hmotnosť (kg) - len zväračka	3.6	4.1	4.4
Rozmery zväracieho zdroja	230x 130 x 290	230x 130 x 290	230x 130 x 290

SPOLOČNÉ VLASTNOSTI:

- Kompatibilný s generátorom - áno
- Napätie naprázdno - 73V
- Prevádzková teplota -10°C do +40°C
- Skladovacia teplota -25°C do +55°C
- Ochrana proti prepätiu - áno
- Tepelná ochrana - áno
- Nadprúdová ochrana - áno
- Držadlo - inštalované v štandarde
- Nosný pás - súčasťou balenia
- Návod na obsluhu - tlačenej 16 jazykov

Priemer elektród (mm)	Bester 155-ND	Bester 170-ND	Bester 210-ND
2.5	✓✓	✓✓	✓✓
3.2	✓✓	✓✓	✓✓
4.0	✓	✓✓	✓✓
5.0	-	-	✓

EUROSPEED LS



ZVÁRACIA HELMA - EUROSPEED LS

PARAMETRE

- Optická trieda - 1/1/1/2
- Čas prepínania: zo svetla do tmy - 0,04 ms z tmy do svetla - 0,1 ~ 1,0 s
- Stmavenie: 9 - 13
- Zorná plocha: 4312mm²
- Počet senzorov: 2
- Hmotnosť: 475g
- Solárne napájanie + 2x výmenné batérie AAA

VLASTNOSTI

- Samostmievacia helma
- Solárne napájanie
- Ľahký, pevný obal
- Nastavenie citlivosti plynulo otočným gombíkom
- Režim brúsenia stmavenie 3,5 DIN