

# REZNÉ A BRÚSNE KOTÚČE

**Weldline ponúka celú radu rezných a brúsnych kotúčov navrhnutých hlavne pre priemyselné aplikácie**

EN 12413 - EN 13743



Pri nákupe takýchto výrobkov vždy požiadajte o certifikát OSA, záruku, že produkt spĺňa bezpečnostné normy a ďalšie požiadavky Organizácie pre bezpečnosť brúsiv.

- ◆ Dva extra tenké rezné kotúče 1,0mm pre oceľ a aj nehrdzavejúcu oceľ.
- ◆ Tvrdé rezné kotúče s plochým a s vypuklým stredom pre konštrukčnú oceľ.
- ◆ Široký rozsah brúsnych kotúčov pre konštrukčnú oceľ.
- ◆ Rada brúsnych kotúčov na brúsenie, konečnú úpravu a čistenie.

## Popis piktogramov

Potrebná bezpečnosť OOPP, ktoré sa majú použiť

Prečítajte si pokyny a príručku

Nepoužívať na bočné brúsenie!

Nepoužívať zničený kotúč!

Oceľ a nehrdzavejúca oceľ



Červená čiara znamená maximálnu rýchlosť 80 m/s

Priemer kotúča	Maximálne otáčky pri 80 m/s
115 mm	13 300 rpm
125 mm	12 250 rpm
180 mm	8 500 rpm
230 mm	6 650 rpm

