

ASPECT® 200 AC/DC

Špičková technológia pri zváraní TIG AC/DC
s užívateľsky prívetivým rozhraním a inovatívnym
systémom diaľkového ovládania

JEDNOFÁZOVÝ AC/DC TIG ZVÁRACÍ INVERTOR

Zvárač zdroj Aspect® 200 AC/DC TIG je vybavený pokročilými funkciami TIG AC a DC (štyri vlnové tvary, pulz, ...), vďaka čomu je ideálny pre priemyselné použitie zvárania AC alebo DC TIG. Ponúka jednoduchý ovládací panel s jasným digitálnym displejom a inovatívny ovládací systém nastavenia parametrov z horáka. Jednoduchým pripojením chladiacej jednotky COOL ARC® 24 dostaneme kvapalinou chladený zvárač zdroj.



Metódy zvárania

Elektróda, TIG Pulse
TIG HF, LIFT TIG

Výstup



Vstup



Prečo ASPECT® 200 AC/DC?

» Vynikajúci výkon oblúka

Vynikajúce vysokofrekvenčné zapalovanie, stabilný a rýchly oblúk, minimálny prúd 2A

» Pokročilé funkcie TIG AC a DC

Štyri tvary vln, pulz, nastaviteľné vyváženie, inovatívny a jednoduchý ovládací panel, automatické nastavenie AC

» Možnosť napájania z generátoru

ideálne pre použitie na stavbe

» Možnosť zvárania celulózovými elektródami

» Jasný digitálny displej

ľahko nastaviteľné tlačidlá, 9 pamäťových miest, nové ovládanie pomocou TIG horáka

» Energeticky úsporný

1 fázový obvod pre úsporu energie

» Robustný dizajn

Zaliate dosky, True HD design (špeciálna ochrana pre použitie v drsných podmienkach)

» Najlepší výkon pri zváraní hliníka

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	Vstupné napätie (50-60Hz)	Rozsah prúdu (A)	Zaťažovateľ	Istenie (A)	Efektívna spotreba (A)	Napätie na prázdno (V)	Hmotnosť (kg)	Rozmery VxŠxD (mm)	Trieda ochrany
K14189-1	115/230V/1Ph +/- 15%	2-200	200A@35% 130A@100%	16A	16	107	23	419 x 246 x 506	IP23

OVLÁDACIE PRVKY NA PREDNOM PANEĽI



- 1 Zobrazenie Voltov a Ampérov / Parametre zvárania / Chyby
- 2 Vstupné napätie / Prehrievanie / Diaľkové ovládanie
- 3 Polarita / Metóda zvárania / Trigger Mode / AC Mode
- 4 Pamäťový displej / tlačidlá ukladania a vyvolania programov - 9 pamätí
- 5 Nastavenie parametrov
- 6 TIG sequencer / Pulzný TIG / Rozšírené ponuky

NA OBJEDNANIE

Názov	Číslo položky
ASPECT 200 AC/DC	K14189-1
KIT 35C50	W000011139
PROTIG NGS 30 EB C5B-S - 200A@35% - 5m	W000278398-2
PROTIG NGS 30 EB C5B-S - 200A@35% - 8m	W000278399-2
PROTIG NGS 10W EB C5B-S - 220A@100% - 5m	W000278402-2
PROTIG NGS 10W EB C5B-S - 220A@100% - 8m	W000278403-2
Foot Amptrol	K870
Remote control (15 m)	K14147-1
Extension Remote control (15 m)	K14148-1
Cool Arc 24	K14190-1
Coolant FREEZCOOL	W000010167
Cart 24	K14191-1



CART 24

- Stabilný dizajn
- Veľké kolesá
- Nízky držiak plynu
- Pripojenie modulov bez náradia
- Držiak na TIG drôty
- Stabilita - extra brzdné držiaky



Odkladací priestor pre malé diely a náradie

COOL ARC 24



- Indikátor úrovne naplnenia
- Ľahký a modulárny dizajn
- Výkonné čerpadlo
- Nízka hlučnosť

FREEZCOOL

Špeciálne navrhnutá na chladenie zváracích horákov.



9,6 litra

- Vysoký elektrický odpor
- Ochrana proti zamrznutiu do -27 °C
- Antikorózna ochrana a ochrana proti rastu rias

VÝBER



PULSE



100m (4-6mm²)